

CEPILLO para PISO con block de madera



LECHUGUILLA SERIE 13



Fibra lechuguilla natural de 3" (7.62 cm) de longitud. Esta fibra tiene aplicaciones diversas entre las cuales se encuentra el *barrido de polvos finos* y la aplicación de impermeabilizantes. Esta fibra resiste el contacto con ácidos y las temperaturas altas no le afectan.

PIEZA				CAJA			PALET			CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO	
CÓDIGO	LARGO DEL BLOCK	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS
1314	14"	9.9 X 35.6 X 6.5 cm	0.473 kg	32.5 X 28 X 37.5 cm	12	6.98 kg	60	381.84 kg	720	600	7200	1440	17280	1560	18720
1318	18"	9.9 X 45.7 X 6.5 cm	0.640 kg	32.5 X 28 X 46.5 cm	12	9.54 kg	54	454.34 kg	648	540	6480	1296	15552	1404	16848
1324	24"	9.9 X 61.0 X 6.5 cm	0.806 kg	32.5 X 28 X 62.5 cm	12	13.12 kg	36	381.48 kg	432	360	4320	864	10368	936	11232
1336	36"	9.9 X 91.4 X 6.5 cm	1.297 kg	21.5 X 14.5 X 93 cm	4	6.48 kg	63	357.97 kg	252	630	2520	1512	6048	1638	6552

CARACTERÍSTICAS GENERALES											
RESISTENCIA DEL BLOCK		RESISTENCIA A LOS RAYOS SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓN DE AGUA		RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTICA	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
S	B	B	E	B	B	B	I	B	I	I	I

RESISTENCIA TÉRMICA*				RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS											
DISTORSIÓN		ABLANDAMIENTO		HUMEDAD		ÁCIDOS DILUÍDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
N/A	N/A	N/A	N/A	S	S	E	E	E	B	E	B	E	B	E	B

USOS SUGERIDOS:

Recomendado para *barrido de polvos finos* y la aplicación de impermeabilizantes.

CONTRAINDICACIONES:

Este cepillo NO debe de utilizarse en áreas donde hay contacto directo con alimentos.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Este cepillo puede utilizarse con cualquier bastón de nuestra línea, pero se recomienda su uso con bastón de madera con punta metálica (código 1904 o 1905).



E	EXCELENTE	B	BUENA	S	SUFICIENTE ⁽¹⁾	I	INSUFICIENTE	N/A	NO APLICA
---	-----------	---	-------	---	---------------------------	---	--------------	-----	-----------