

CEPILLOS CIRCULARES

DISCO porta fibra TRI-LOK™

Porta fibras para discos o bonnets, fabricado en USA (patente en trámite), de alta calidad y balance perfecto.

Reduce al mínimo la vibración de la máquina pulidora prolongando su vida útil y reduciendo más de un 80 % el esfuerzo físico del operador.

Su durabilidad es 6 veces mayor a las bases ahuladas tradicionales.



| PIEZA | | | | CAJA | | | PALET | | | CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO | | CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO | | CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO | |
|---------|----------|------------------------------|-------------|------------------------------|--------|-----------|-------|--------|--------|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| CÓDIGO | DIÁMETRO | MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO | PESO APROX. | MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO | PIEZAS | PESO | CAJAS | PESO | PIEZAS | CAJAS | PIEZAS | CAJA | PIEZAS | CAJA | PIEZAS |
| 7892-19 | 19" | 9 X 49.5 X 49.5 cm | 2.614 kg | 9 x 49 x 49 cm | 1 | 3.328 kg. | 88 | 393.40 | 88 | 880 | 880 | 2112 | 2112 | 2288 | 2288 |

| CARACTERÍSTICAS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|---------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL | | | | RESISTENCIA A LA ABRASIÓN | | | | ABSORCIÓN DE AGUA | | | | RIGIDEZ | | | | RECUPERACIÓN ELÁSTICA | | | |
| BLOCK | | | | BLOCK | | | | BLOCK | | | | BLOCK | | | | BLOCK | | | |
| B | | | | B | | | | I | | | | E | | | | I | | | |

| RESISTENCIA TÉRMICA* | | | | RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|--|---|--|--|-----------------|--|--|---------------------|--|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|------------------------|--|--|
| DISTORSIÓN | | ABLANDAMIENTO | | HUMEDAD | | | ÁCIDOS DILUÍDOS | | | ÁCIDOS CONCENTRADOS | | | ALCALIS DILUÍDOS (SOSA) | | | ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES | | | DESTILADOS DE PETRÓLEO | | |
| BLOCK | | BLOCK | | BLOCK | | | BLOCK | | | BLOCK | | | BLOCK | | | BLOCK | | | BLOCK | | |
| 80 °C | | 130 °C | | E | | | E | | | E | | | E | | | E | | | S | | |

USOS SUGERIDOS:

Se utiliza para sujetar discos abrasivos y bonnets con máquinas pulidoras.

CONTRAINDICACIONES:

N/A

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Discos abrasivos y bonnets ETC



| | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|-------|---|---------------------------|---|--------------|-----|-----------|
| E | EXCELENTE | B | BUENA | S | SUFICIENTE ⁽¹⁾ | I | INSUFICIENTE | N/A | NO APLICA |
|---|-----------|---|-------|---|---------------------------|---|--------------|-----|-----------|