



CPA
ESCOBA ANGULAR

con fibra de PVC



¾" para su utilización en forma vertical o angular (mayor comodidad para el usuario) .Compatible con todos los bastones con rosca de nuestra línea.

Disponible en dos versiones: 8304 con **fibra CORTA de 4"** (10.24 cm) y 8306 con **fibra LARGA 6"** (15.24 cm) para polvos más finos.

PIEZA				CAJA			PALET			CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO	
CÓDIGO	MODELO	LARGO DE LA FIBRA	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS
8304	CORTA	4"	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8306	LARGA	6"	0.125 kg	16.5 X 21.5 X 28 cm	12	2.00 kg	176	367.00 kg	1056	1760	10560	4224	25344	4576	27456

CARACTERÍSTICAS GENERALES															
RESISTENCIA DEL SOL			RESISTENCIA A LA ABRASIÓN				ABSORCIÓN DE AGUA				RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTICA		
BLOCK		FIBRA	BLOCK		FIBRA	BLOCK		FIBRA	BLOCK		FIBRA	BLOCK		FIBRA	
B		E	B		B	I		I	B		B	I		B	

RESISTENCIA TÉRMICA*				RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS											
DISTORSIÓN		ABLANDAMIENTO		HUMEDAD		ÁCIDOS DILUIDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUIDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
80 °C	53°	130°	85°	E	E	E	E	E	E	E	B	E	E	S	B

* Al cambiar el color de la fibra se anexan las siguientes letras al código general:

NEGRO	ROJO	AMARILLO	VERDE	AZUL
+K	+R	+Y	+G	+B

USOS SUGERIDOS:

Para trabajos generales de barrido.

CONTRAINDICACIONES:

No se recomienda su uso en ambientes en los cuales exista contacto directo con productos químicos ni en contacto con alimentos.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Utilícese con los bastones 1901, 1904 o 1905.



E	EXCELENTE	B	BUENA	S	SUFICIENTE ⁽¹⁾	I	INSUFICIENTE	N/A	NO APLICA
---	-----------	---	-------	---	---------------------------	---	--------------	-----	-----------