

CEPILLOS PBT



Fabricada con block de polipropileno estructural con doble perforación roscada de 3/4" y fibras de PBT, de baja rigidez (4701) o rigidez media (4702), de 4" (10.16 cm) de longitud que permite barrer cualquier tipo de polvo, desde fino hasta grueso.

Esta escoba dura 10 veces más que cualquier escoba convencional disponible en el mercado y su resistencia al calor la hace la herramienta ideal cuando se requiere trabajar con agua caliente. La doble perforación permite colocar cualquier bastón roscado de nuestra línea de manera vertical o angular (para mayor comodidad para el usuario).

PIEZA				CAJA			PALET			CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO	
RIGIDEZ	CÓDIGO	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS
BAJA	4701	30 X 4.5 X 15 cm	0.361 kg	17 X 28.5 X 31 cm	6	2.43 kg	132	335.76 kg	792	1320	7920	3168	19008	3432	20592
MEDIA	4702	30 X 4.5 X 15 cm	0.361 kg	17 X 28.5 X 31 cm	6	2.43 kg	132	335.76 kg	792	1320	7920	3168	19008	3432	20592

CARACTERÍSTICAS GENERALES															
RESISTENCIA DEL BLOCK		RESISTENCIA A LOS RAYOS SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGUA		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGUA		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGUA	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
B	E	B	E	B	E	I	I	B	E	I	I	B	E	I	E

RESISTENCIA TÉRMICA*				RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS											
DISTORSIÓN		ABLANDAMIENTO		HUMEDAD		ÁCIDOS DILUIDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUIDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
80 °C	120 °C	130 °C	190 °C	E	E	E	B	E	B	E	E	E	E	B	E

* Al cambiar el color de la fibra se anexan las siguientes letras al código general:

CÓDIGO								
BLANCO	CREMA	CAFÉ	ROJO	NARANJA	AMARILLO	VERDE	AZUL	MORADO
+W	+C	+T	+R	+O	+Y	+G	+B	+P

USOS SUGERIDOS:

Lavado y tallado de contenedores de pisos, paredes y techos.

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Bastones de fibra de vidrio 1904-F, 1905-F, 1906-F y bastones de aluminio natural 1902-A, 1904-A y 1906-A.



E	EXCELENTE	B	BUENA	S	SUFICIENTE ⁽¹⁾	I	INSUFICIENTE	N/A	NO APLICA
---	-----------	---	-------	---	---------------------------	---	--------------	-----	-----------

(* Estas temperaturas se determinan bajo una exposición al calor constante / (1) Exposiciones intermitentes no le afectan) / Los datos expuestos en este documento aparecen sólo con fines ilustrativos y pueden variar sin previo aviso.