para PISOS con bastón metálico **JALADOR**



de alto impacto, con rosca interior (compatible con nuestros bastones con rosca) y canal de lámina galvanizada de alto calibre, resistente ante trabajos de alto Jalador de 50 cm con base de polipropileno esfuerzo.

Este jalador forma parte de nuestro sistema de bastón intercambiable que permite a los usuarios utilizar el mismo bastón en varias herramientas , logrando ahorros muy significativos al conservar el bastón y reponer únicamente el jalador una vez que se desgasta el hule.

PIEZA			CAJA			PALET			CONTENEDOF PALET	R 20 PIES IZADO	CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO	
CÓDIGO	MEDIDAS ALTO X ANC HO X FONDO	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANC HO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS
7104-l	-	0.237 kg	18 X 19.5 X 51 cm	12	3.10 kg	96	312.60 kg	1152	960	11520	2304	27648	2496	29952

CARACTERÍSTIC	CAS GENERA	ALES													
RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL			RESISTENCIA A LA ABRASIÓN			ABSORCIÓN DE AGUA			RIGIDEZ			RECUPERACIÓN ELÁSTICA			
BASTÓN	CANALETA	HULE	BASTÓN	CANALETA	HULE	BASTÓN	CANALETA	HULE	BASTÓN	CANALETA	HULE	BASTÓN	CANALETA	HULE	
В	В	В	S	Е	Е	I	I	S	S	Е	N/A	Е	I I	Е	

resistencia a la humedad y agentes químicos																	
HUMEDAD			ÁCIDOS DILUÍDOS			ÁCIDOS CONCENTRADOS			ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)			ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES			DESTILADOS DE PETRÓLEO		
BASTÓN	CANALETA	HULE	BASTÓN	CANALETA	HULE	BASTÓN	CANALETA	HULE	BASTÓN	CANALETA	HULE	BASTÓN	CANALETA	HULE	BASTÓN	CANALETA	HULE
Е	S	Е	Е	S	В	Е	T.	S	Е	S	Е	Е	В	Е	В	В	1

USOS SUGERIDOS:

temperaturas se determinan bajo una exposición al calor constante / " Exposiciones intermitentesno le afectan)

Diseñado para la limpieza general de pisos.

CONTRAINDICACIONES:

No es exponga por mucho tiempo al medio ambiente.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Se recomienda su uso con tubos de extensión y bastones 1901, 1901-M, 1904, 1905, 1905-M y 1901-M.



E EXCELENTE

B BUENA

S SUFICIENTE (1)

INSUFICIENTE

N/A NO APLICA