

MECHUDO LOOP END



Nuevo mechudo intercambiable, fabricado con pabilo mezcla de 30% rayón , 30% algodón y 40% poliéster con terminación en rizo (mejor conocido como loop end). Cuenta además con banda de seguridad y banda ancha de poliéster de 11 cm para su uso con prensa porta mechudo.

Disponible en 4 colores diferentes para su uso en sistemas de codificación por áreas.

PIEZA			CAJA			PALET			CONTENEDOR PALETI		CONTENEDOR PALETI		CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO	
CÓDIGO	MEDIDAS ALTO X A NCHO X FONDO	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANC HO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS
8616	-	16 oz	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8620	-	20 oz	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8624	-	24 oz	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CARACTERÍSTICAS	GENERALES									
RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A	LA ABRASIÓN	ABSORCIÓN	DE AGUA	RIGID	EZ	RECUPERACIÓN ELÁSTICA		
MALLA	PABILO	MALLA	PABILO	MALLA	PABILO	MALLA	PABILO	MALLA	PABILO	
В	В	В	Е	I	Е	В	N/A	I	N/A	

RESISTENCIA	RESISTENCIA TÉRMICA* RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS														
DISTORSIÓN ABLANDAMIENTO		MENTO	HUME	EDAD ÁCIDOS DILUÍDOS			ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO		
MALLA	PABILO	MALLA	PABILO	MALLA	PABILO	MALLA PABILO		MALLA	PABILO	MALLA	PABILO	MALLA	PABILO	MALLA	PABILO
60°	N/A	130°	N/A	Е	S	Е	S	Е	S	Е	В	Е	В	S	В

* Al cambiar el color de la fibra se anexan las siguientes letras al código general:

ROJO	AMARILLO	VERDE	AZUL
+R	+Y	+G	+B

USOS SUGERIDOS:

Limpiezade pisos.

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna.

(* Estas temperaturas se determinan bajo una exposición al calor constante / 🖰 Exposiciones intermitentesno le afectan)

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Prensa portamechudo 8801 con los bastones 1904-F, 1905-F, 1906-F o 1904-A,, 1905-A o 1906-A





Е	EXCELENTE	В	BUENA	S	SUFICIENTE (1)		INSUFICIENTE	N/A	NO APLICA