


CEPILLOS PBT



BROCHAS sanitarias con GANCHO



Línea de brochas de 2" (5.08cm) o 3" (7.62cm) de ancho con **fibra suave de PBT** de 2" (5.08cm) de longitud y calibre de 0.006" para su uso en áreas de proceso de alimentos en general.

Estas brochas cuentan con un gancho para colgarse en los bordes de ollas y recipientes para evitar derrames.

| PIEZA | | | | CAJA | | | PALET | | | CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO | | CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO | | CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO | |
|--------|--------|------------------------------|-------------|------------------------------|--------|---------|-------|----------|--------|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| MODELO | CÓDIGO | MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO | PESO APROX. | MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO | PIEZAS | PESO | CAJAS | PESO | PIEZAS | CAJAS/ ATADOS | PIEZAS | CAJAS/ ATADOS | PIEZAS | CAJAS/ ATADOS | PIEZAS |
| 2" | 5002G | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3" | 5003G | - | 0.064 kg | 10 X 15 X 32 cm | 12 | 0.87 kg | 200 | 15.00 kg | 1200 | 2000 | 12000 | 4800 | 28800 | 5200 | 31200 |

| CARACTERÍSTICAS GENERALES | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|--|---------------------------|-------|--|-------------------|-------|--|---------|-------|-----------------------|-------|--|
| RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL | | | RESISTENCIA A LA ABRASIÓN | | | ABSORCIÓN DE AGUA | | | RIGIDEZ | | RECUPERACIÓN ELÁSTICA | | |
| BLOCK | FIBRA | | BLOCK | FIBRA | | BLOCK | FIBRA | | BLOCK | FIBRA | BLOCK | FIBRA | |
| B | E | | B | E | | I | I | | B | E | I | E | |

| RESISTENCIA TÉRMICA* | | | | RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|---------------|--------|---|-------|-----------------|-------|---------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|
| DISTORSIÓN | | ABLANDAMIENTO | | HUMEDAD | | ÁCIDOS DILUIDOS | | ÁCIDOS CONCENTRADOS | | ALCALIS DILUIDOS (SOSA) | | ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES | | DESTILADOS DE PETRÓLEO | |
| BLOCK | FIBRA | BLOCK | FIBRA | BLOCK | FIBRA | BLOCK | FIBRA | BLOCK | FIBRA | BLOCK | FIBRA | BLOCK | FIBRA | BLOCK | FIBRA |
| 80 °C | 120 °C | 130 °C | 190 °C | E | E | E | B | E | B | E | E | E | E | B | E |

* Al cambiar el color de la fibra se anexan las siguientes letras al código general:

| CÓDIGO | | | | | | | |
|--------|------|------|---------|----------|-------|------|--------|
| BLANCO | CAFÉ | ROJO | NARANJA | AMARILLO | VERDE | AZUL | MORADO |
| +W | +T | +R | +O | +Y | +G | +B | +P |

USOS SUGERIDOS:

Útiles en la industria panificadora en general.

CONTRAINDICACIONES:

NO deben utilizarse en trabajos continuos a más de 60 °C.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Pinceles sanitarios.



| | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|-------|---|---------------------------|---|--------------|-----|-----------|
| E | EXCELENTE | B | BUENA | S | SUFICIENTE ⁽¹⁾ | I | INSUFICIENTE | N/A | NO APLICA |
|---|-----------|---|-------|---|---------------------------|---|--------------|-----|-----------|