

# CEPILLOS CIRCULARES

con FIBRA de NYLON

GRANO 500

ROJO



Nuevos cepillos abrasivos fabricados con fibras de nylon impregnadas con carburo de silicio de 1 3/4" (4.45 cm) de longitud. Un estudio determinó que un cepillo fabricado con este material tiene una duración mayor que 200 discos abrasivos del mismo grano.

El grano abrasivo que contiene esta fibra es el menos agresivo. Recomendado para un lavado diario y para superficies tales como concreto, mármol, terrazo y pisos con recubrimiento epóxico.

Este cepillo sustituye al disco color rojo.

PIEZA				CAJA			PALET			CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO	
CÓDIGO	DIÁMETRO	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS	PIEZAS	CAJA	PIEZAS	CAJA	PIEZAS
2213R	13"	-	-	9 X 37 X 37 cm	1	-	132	-	132	1320	1320	3168	3168	3432	3432
2214R	14"	-	-	9 X 37 X 37 cm	1	-	132	-	132	1320	1320	3168	3168	3432	3432
2215R	15"	-	-	9 X 41 X 41 cm	1	-	88	-	88	880	880	2112	2112	2288	2288
2216R	16"	-	-	9 X 41 X 41 cm	1	-	88	-	88	880	880	2112	2112	2288	2288
2217R	17"	-	-	9 X 47 X 47 cm	1	-	88	-	88	880	880	2112	2112	2288	2288
2218R	18"	-	-	9 X 47 X 47 cm	1	-	88	-	88	880	880	2112	2112	2288	2288
2219R	19"	-	-	9 X 52 X 52 cm	1	-	88	-	88	880	880	2112	2112	2288	2288
2220R	20"	-	-	9 X 52 X 52 cm	1	-	88	-	88	880	880	2112	2112	2288	2288

CARACTERÍSTICAS GENERALES															
RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL				RESISTENCIA A LA ABRASIÓN				ABSORCIÓN DE AGUA				RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTICA	
BLOCK		FIBRA		BLOCK		FIBRA		BLOCK		FIBRA		BLOCK		FIBRA	
B		B		B		E		I		I		B		E	

RESISTENCIA TÉRMICA*				RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS											
DISTORSIÓN		ABLANDAMIENTO		HUMEDAD		ÁCIDOS DILUIDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUIDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
80 °C	100 °C	130 °C	130 °C	E	E	E	S	E	S	E	E	E	E	B	E

### USOS SUGERIDOS:

Recomendado para un lavado diario y para superficies tales como concreto, mármol, terrazo y pisos con recubrimiento epóxico.

### CONTRAINDICACIONES:

N/A

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

N/A



E	EXCELENTE	B	BUENA	S	SUFICIENTE <sup>(1)</sup>	I	INSUFICIENTE	N/A	NO APLICA
---	-----------	---	-------	---	---------------------------	---	--------------	-----	-----------

