

HULEROJO



Ideal para trabajar en ambientes donde la resistencia a derivados de petróleo y aceites es necesaria. Este jalador cuenta con una carga de neopreno que lo hace resistente a dichas sustancias.

PIEZA			CAJA			PALET			CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO	
CÓDIGO	ANCHO	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS
W21545	45 cm	0.269 kg	63.5 X 27 X 52.5 kg	30	9.16 kg	18	179.88 kg	540	180	5400	432	12960	468	14040
W21575	75 cm	0.380 kg	60 X 27 X 82 kg	30	13.20 kg	15	213.00 kg	450	150	4500	360	10800	390	11700

CARACTERÍSTICAS GENERALES											
RESISTENCIA DEL SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓN DE AGUA		RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTICA			
CUERPO	HULE	CUERPO	HULE	CUERPO	HULE	CUERPO	HULE	CUERPO	HULE	CUERPO	HULE
B	B	B	E	I	S	B	N/A	I	E		

RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS											
HUMEDAD		ÁCIDOS DILUIDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUIDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO	
CUERPO	HULE	CUERPO	HULE	CUERPO	HULE	CUERPO	HULE	CUERPO	HULE	CUERPO	HULE
E	E	E	B	E	S	E	E	E	E	E	E

USOS SUGERIDOS:

Ideal para labores de limpieza de pisos con intensidad de uso media o alta.

CONTRAINDICACIONES:

No utilizar en superficies calientes.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Se recomienda utilizar estos jaladores con el bastón 1905-F o los bastones 1906-A * o 1906-F *. Para su uso con cualquier bastón de nuestra línea, contamos con el adaptador CÓDIGO 1999.



E	EXCELENTE	B	BUENA	S	SUFICIENTE ⁽¹⁾	I	INSUFICIENTE	N/A	NO APLICA
---	-----------	---	-------	---	---------------------------	---	--------------	-----	-----------